



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Einsatzgewicht	1.595 kg
Nettogewicht	1.585 kg
Achslast, durchschnittl.	798 kg

VERDICHUNG

Zentrifugalkraft (vorne/hinten)	72/36 kN
Amplitude (vorne/hinten)	1,12/0,56 mm
Frequenz	42/42 Hz

ZUGKRAFT

Geschwindigkeit 1, vorwärts/rückwärts	1,2 km/h
Geschwindigkeit 2, vorwärts/rückwärts	2,8 km/h
Max. Steigvermögen ohne Vibration	55 %
Max. Steigvermögen mit Vibration	45 %

MOTOR

Hersteller/Modell	Kohler KDW 1003
Nennleistung, ISO 3046	12,80 kW @ 2.600 U/Min.
Anzahl Zylinder	3
Tankvolumen	24 l
Kraftstoffverbrauch/Std.	3,2 l
Abgasemissionen entsprechend	Stage V, TIER4f
Typ	Wassergekühlt, Diesel

ANTRIEBSSYSTEM



Antriebssystem	Hydrostatisch
Fahrbremse	Hydrostatisch
Feststellbremse/Notbremse	Hydromechanisch

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.



Maße



ABMESSUNGEN

A. Radstand	1.000 mm
D. Bandagendurchmesser	520 mm
H. Höhe	1.275 mm
K. Bodenfreiheit	197 mm
L. Länge	1.897 mm
S. Bandagenmantelstärke	16 mm
W. Bandagenbreite	850 mm
W1. Bandagenbreite	610 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNG ZUBEHÖR

- Hydrostatische Knicklenkung
 - Funk-/Kabelfernsteuerung
 - Active Zone System
 - Bandagenverbreiterung (610/850 mm)
 - Doppeltes gerichtetes Vibrationssystem
 - Zwei Fahrgeschwindigkeitsbereiche
 - Zwei Amplituden
 - Zwei Abstreifer pro Bandage
 - Automatische Vibrationssteuerung
 - ECO-Modus
 - Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand
 - Automatische Motorabschaltung ab einem seitlichen Kippwinkel von 45°
 - Elektrostart
 - Hoch belastbare Schutzhaube
 - Einpunktheber
- Spezielles Hydrauliköl
 - Glattbandage (-45 kg Amplitude 1,59/0,86 mm)
 - Tragbares Ladegerät für Akku der Fernsteuerung
 - Einstellbare Abstreifer 610/850 mm
 - Servicewartungssatz

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.